



	:	
()	:	
	:	« »

	4
1	7
2	18
3		25
4	38
5	39
6	-	43
7	44
8	() ..	46
9	54
10	-	57
11	62
12	81
13	84
14	92
15	(HIGH DENSITY POLYETHYLENE - HDPE)	95
16	(H.D.P.E.)	110
17	(.V.C)	115
18	()	127
19	()	131
20	()	133

21	()	135
22		138
23		141
24		143
25		145
26		146
27	HDPE	148
28	()	150
29		152
30		155
31		157
		157
32		161
33		164
34	()	165
35		167
36		180
	UPVC	181
		184
		188
		191
		196

- 1

1.1

1.1.1

μ
μ

, , , () μ
μ μ

1.1.2

μ μ

μ μ (.) ,
μ μ , μ ,

1.1.3

μ
μ

μ μ μ

.

μ μ μ

.

μ μ μ μ μ μ
μ μ () μ μ μ

1.2

1.2.1

, , (/ μ / μ)

-

μ μ / /

-

«
(CEN)

» () , μ :
« μ μ (HD) μ μ (CENELEC) «
μ CEN» « μ μ

1.2.2

μ μ μ μ : .
- μ μ μ μ μ μ
- μ μ μ μ μ μ .

.

« » () μ μ
μ μ μ μ μ μ
μ μ μ μ () - μ μ μ

.

(. .) μ μ (. . . .) μ μ

1.5.5

1.6

« ».

- 14/19164/28.3/17.4.1997 - 315 (. . . - 97). 17-101997. (. . . 537/8/1-5-2002) 2008,
- 18/10/2000 (. . . 1329 ' 6/11/2000). 17 /116/4/ 429 2001, 2004 2007. (. . . - 2000)
- 1154/12-8-2003). (. . . - 2000) (. . . ')
- 2008.

)

)

μμ . . .

μ

μ

μ

,

μ , μ μ μ μ

μ

1.5.1.1.3

μ

μ μ

μ

μ μ μ

μ μ μ μ μ μ

μ

μ μ

μ

μ

μ μ

μ

μ μ

μ

μ

μ

,

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

,

μ

μ

(

).

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

,

μ μ

μ μ

μ

μ

μ

μ

μ

:

•

(

).

•

μ

μ

•

μ

μ

μ μ

•

μ

.

μ μ μ μ

μ ,

.

μ

,

μ

,

μ

μ

,

.

μμ

μ

μμ

μμ

.

μ μ

μ

μ μ

μ

μ

μ

μ

μ ,

μ

μμ

μ

,

μ

.

μ

μ

μ

μ

μ

μ

(5) cm/sec.

μ

μ

μ

,

μ

μ

,

μ ,

,

,

μ

(30) m

,

μ

μ

,

μ

,

μ

μ

μ

,

,

μ

,

μ

μ

,

μ

,

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

.

.

μ

,

μ

μ

μ

μ

μ

,

μ

μ

μ

,

μ

μ

μ

,

μ

μ

,

μ

μ

μ

,

μ

μ

,

μ

μμ

,

μ

μ

μ

.

.

,

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ μ

)

(

μ

μ

μ

/

. μ
 . μ , μ μ , μ μ μ

1.6.2 μ

μ :
 . 3.00 μ . μ μ , μ
 μ μ μ
 . μ μ
 . μ 1.6.1.

. μ , μ μ μ , μ " μ
 μ μ (. . .) μ μ μ
 μ 90%
 μ μ AASHO 180) μ μ PROCOTP (PROCTOR MODIFIED μ μ

. μ μ μ
 μ (()) μ μ
 . μ () . μ μ
 . μ μ
 . μ μ

μ 5.1.1.3

. μ , μ (SERAZANETI), μ
 μ μ . μ μ
 . μ μ : μ μ
 μ μ μ μ (μ ,
 μ μ (μ)
 μ μ μ μ 3.00μ
 . μ μ . μ μ 3.00 μ .
 μ μ

1.6.3

μ :
 . , μ μ μ μ
 μ 3.00 μ μ (μ μ) μ μ μ
 . μ μ μ μ μ μ μ μ
 . μ 1.6.1.

. , .6.2.) μ) , .
 5.1.1.3 μ

- . μ μ μ μ μ
- . , :
- μ μ μ μ (μ ,)
- (μ)
- μ μ μ 3.00 μ.
- μ μ μ 3.00 μ.
- μ μ .

1.6.4

μ :
 . μ μ
 . μ μ μ
 . , μ .6.2)) .

2

2.1 μ

μ μ . . . , .

2.2 μ

110 μ μ μ μ - 1, -150, -

2.3 μ

" μ μ μ 3,0 μ.
" μ " :
(μ , μ ,
3,0μ.) . . . (, . . .)

μ
μ μ 3,0μ.
μ " μ "
μ μ μ μ

2.4

μ " - μ " " , μ μ
:

2.4.1 μ

« μ , » μ μ μ μ , μ μ , μ ,

2.5.2.2

μ μ μ μ μ , μ μ μ ,
 μ , μ , μ μ μ .
 μ , μ $\mu\mu$ μ μ μ .
(. . .).
 μ , $\mu\mu$, μ μ , μ μ μ , μ μ , μ μ μ μ , μ μ μ μ μ .
 μ μ μ μ μ μ .

2.5.2.3

μ μ μ μ , μ
 μ .
 μ μ μ μ μ μ μ , μ
 μ μ μ .
 μ μ , μ μ μ , μ μ .
 μ $\mu\mu$) μ μ μ μ μ μ (μ μ μ)
(μ , μ , μ , μ μ μ μ μ μ 5
 μ μ (0,10 μ) . μ μ μ .

2.5.2.4

.

.

.

.

.

.

-
-

.

.

.

.

2.5.2.5

,

μ

$\mu \mu$ $0,50\mu$

.

.

.

.

2.5.2.6

()

.

.

.

.

3

3.1 μ

μ , μ (...)
μ : , ...) μ (...
- μ « »
- μ «μ μ »
- μ « » μ .

3.2 μ

-110, μ , μ μ μ -150, -1, .

3.3 μ

« μ μ (μ , μ) : »
. « »
. «μ μ »
. .
. μ μ μ « » μ μ
« μ 0,30μ » μ μ
« » μ
« »
« μ » μ .

3.4

μ , (μ μ μ) , μ , μ

μ μ 5.
μ μ

3.5 μ

3.5.1 μ

3.5.1.1

μ μ

1. μ μ

1.

		DIN 18196
μ		
V1	,	GW, GI, GE, SW, SI, SE, GU, GT, SU, ST
V2	, μ	GU, GT, SU, ST
V3	,	UL, UM, TL, TM, TA

OT, OH, OK) μ . DIN 18196 (HN, HZ, F, OU,

μ . μ. 1
μ

V1

μ μ μ

μ μ

V2 V3

μ μ

μ μ

μ μ

μ μ μ μ

μ μ μ μ

V1, μ μ

V2 V3

μ μ μ μ

V1 μ μ μ μ

2 V3.

3.5.1.2 μ μ

μ μ μ μ μ μ μ μ

2

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - Ταξινόμηση εδαφών και μηχανημάτων συμπίκνωσης

Είδος Μηχανήματος	Υπηρεσία - κό βάρος σε χλσ	Κατηγορία Ικανότητας Συμπύκνωσης Εδάφους											
		V1					V3						
		Καταλλη- λότητα	Ιλάχος Σπρώσης	Αριθμός Διαλεύ σεων	Καταλλη- λότητα	Ιλάχος Σπρώσης	Αριθμός Διαλεύ σεων	Καταλλη- λότητα	Ιλάχος Σπρώσης	Αριθμός Διαλεύ σεων	Αριθμός Διαλεύ σεων		
Ελαφρά μηχανήματα συμπίκνωσης (κυρίως για την ζώνη του αγωγού)													
Δονητικός συμπιεστής	Ελαφρός μέσος	έως 25 25-60	+ +	έως 15 20-40	+ +	2-4 2-4	έως 15 15-30	+ +	έως 15 15-30	2-4 3-4	+ +	έως 10 10-30	2-4 2-4
Δονητής εκοίξεων	Ελαφρός	έως 100	0	20-30	+	3-4	15-20	+	20-30	3-5	+	20-30	3-5
Δονητικές πλάκες	Ελαφρές μέσες	έως 100 100-300	+ +	έως 20 20-30	0 0	3-5 3-5	έως 15 15-20	- -	- -	4-6 4-6	- -	- -	- -
Δονητικός κύλινδρος	Ελαφρός	έως 600	1	20-30	0	1-6	15-20	0	15-20	5-6			
Μέσα και βαριά μηχανήματα συμπίκνωσης (πάνω από τη ζώνη αγωγού)													
Δονητικός συμπιεστής	Μέσος βαρύς	25-60 60-200	1 +	20-40 40-50	1 +	2-4 2-4	20-40 20-40	1 +	15-30 20-40	2-4 2-4	1 +	10-30 20-30	2-4 2-4
Δονητής εκοίξεων	Μέσος βαρύς	100-500 500	0 0	20-40 30-50	+	3-4 3-4	25-35 30-50	+	20-30 30-50	3-4 3-4	+	20-30 30-40	3-5 3-5
Δονητικές πλάκες	Μέσες βαριές	300-750 750	+ +	30-50 40-70	0 0	3-5 3-5	20-40 30-50	0 0	20-40 30-50	3-5 3-5	- -	- -	- -
Δονητικοί κύλινδροι		600-8000	+	20-50	+	4-6	20-40	+	20-40	5-6	-	-	-

Σημειώσεις:

+ - Συνίσταται

0 - Ως επί το πλείστον κατάλληλο

μ μ μ μ , μ μ ,

.

μ μ μ μ , μ μ μ μ μ μ

1. μ μ

μ μ (%)

40 mm	100%
30 mm	70-100%
15mm	50-85%
7mm	35-80%
3mm	25-70%
0,075mm(No200)	<12%

- μ μ , :

$$\frac{D_{60}}{D_{10}} \geq 5$$

:

D_{60} μ 60% ()

D_{10} μ 10% ()

- 12% > 5%, () (μ 200) < 10%

2. μ μ :

100% STANDARD PROCTOR μ GW GI DIN 18196). V1 (103%)

97% STANDARD PROCTOR V2 V3

3. μ μ . μ

2 .

μ , , μ .
μ
) (. . μ
, μ μ μ
μ . μ

3.5.3.2 μ

μ 4 μ μ 4.
μ

1. μ / μ μ . μ
μ μ μ μ μ

2. μ μ μ μ μ :

μ , 0,50μ
103% STANDARD PROCTOR μ 97%

STANDARD PROCTOR
μ 97% STANDARD PROCTOR.

μ) 5.3.1 (5.2.1. . (μ) μ μ
μ . μ 2 , μ

μ μ μ μ 5.1.3
μ μ

3.5.3.3

μ

μ

μ

μ ,

μ

μ

.4, .

4.

μ (μ . , A.A.S.H.O.:M 92)		μ % ()	
μ		μ	μ
3"	76,2	-	-
2"	50,8	-	-
1 1/2"	38,1	-	-
1 1/4"	31,7	100	-
1"	25,4	83-100	100
3/4"	19,1	65-95	70-100
3/8"	9,52	47-77	50-80
4	4,76	33-63	35-65
10	2,00	23-50	25-50
40	0,42	13-30	15-30
200	0,074	5-15	5-15

μ μ μ μ « μ μ »
 μ μ μ μ (μ μ)
 μ μ μ 90% μ μ
 PROCTOR. μ μ
 μ .

- μ μ μ μ .
- μ μ , , .

- μ

3.6.2 μ « »

μ :

- μ μ μ μ , V1 V2 / V3 ,

- μ μ μ μ μ .5.3.2 .

- 6.1.

- μ μ

3.6.3 μ μ μ

μ :

- .6.1

- .6.2. .

3.6.4 μ μ

- μ :

- .6.1 .

- .6.2. .

- μ μ μ

μ , μ μ

.

3.7.2 μ

3.7.2.1

μ μ μ

.

3.7.2.2 μ

μ μ μ

.

3.7.2.3 μ μ μ

μ μ μ

.

3.7.2.4 μ μ

μ μ μ

.

5

5.1

μ

μ

μ

μ,

μ

μ

.

μ

μ

.

5.2

μ

μ

5.2.1

μ

μ

(

μ

μ

μ

μ

...)

μ

μ

μ

μ,

μ

,

.

μ

.

μ

μ

,

10

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

.

μ

μ

μ

μ

μ

μ

.

μ

μ

μ

μ

μ,

μ

μ

μ

μ

,

5.2.2

μ

,

μμ

.

μ

μ,

μμ

μ

,

μ

.

μ

μ

μ

15

μ

,

μ

μ

μμ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

.

μ μ μ μ 200 (C8/10) μ 8 9 .
7 .,
 μ .
- μ μ μ μ μ 13 14 .,
8 9 .,
- μ μ , μ μ , μ , μ , μ , μ , μ .
- μ μ μ μ μ 650 μ , μ 2,5 μ , (μ ,
 μ μ μ 2,0),
 μ μ μ μ μ 650 μ , μ μ μ μ μ μ , μ , μ μ μ μ , μ , μ μ μ , μ , μ μ μ μ , μ μ μ μ , μ , μ μ μ μ .
300 μ μ μ μ 650 (0,002 μ 3).
(μ 3) μ , μ μ μ μ , μ μ , μ . μ μ .

6

-

6.1 μ

μ

6.2

μ

μ μ

μ

μ μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ μ

μ

μ

μ

μ

μμ

μ

μ

μ

μμ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

...

μ

μ

μ

μ

6.3 μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

(μ)

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

8

()

8.1 μ

() .

8.2 μ

μ

8.3 μ

« μ () »
(μ)

μ , μ .

« » μ (. . .), μ μ ,

« » μ μ .

« » « »

« μ μ » μ μ

« » μ μ

μ .
« » μ

8.4

μ μ (« » « »), μ :

- μ .

- ... $\mu\mu$ μ μ μ μ

- ... μ μ μ μ μ

- ... μ μ μ μ μ

(. . . , ,) μ

, μ μ μ μ μ μ

. μ μ μ μ μ « μ » .

μ) . . . μ μ (μ ,

μ μ μ 0,50 μ μ , μ μ 1,00 μ

μ μ μ : 2,00 μ

- μ μ μ μ / μ (μ μ

μ) .

- , μ μ μ μ ,

- μ μ μ μ μ μ μ μ

3, (μ μ μ) . μ μ μ μ ,

- , μ μ) , μ (. .

, μ , μ μ , μ μ μ

μ μ μ μ μ μ μ , μ

) . (. . μ μ μ μ μ , μ

- , μ μ μ μ μ

8.6

μ

μ

μ

$0,25 \mu + 0,25 \mu = 0,50 \mu$
 (1,00 μ)

0,25 μ + 0,25 μ = 0,50 μ
 IV.

(2,00 μ)

(I), (II), (III)
 (IV)

1:100 1:200 1:500 (

(

« .5.2.7) »

8.7.1.2

6.1.

:

(

9

9.1

μ μ μ

9.2

μ

1. μ μ , μ μ μ μ , μ , ,

2. μ :

- . BIDIM U14 b2 RHONE-POULENC
- . POLYFELT TS 500 CHEMIE LINZ AG.
- . TERRAM 1000 I.C.I.
- . HATE A44 HUESKER
- . SECUTEX 171-2 NAUE-FASERTECHNIK
- . TYPAR 136 EXPANDITE

. μ μ

<p>) (WEIGHT PER UNIT AREA) (μ μ μ NF G 38013)</p>	<p>gr/m² ≥ 135</p>
<p>). (PLANE STRAIN TENSILE STRENGTH) (μ μ μ μ NF G 38014) (μ)</p>	<p>kN/m ≥ 8 (≥ 3)</p>
<p>). (TRAPEZOIDAL TEARING RESISTANCE) (μ μ μ NF G 38015) (μ)</p>	<p>kN ≥ 0.3 (≥ 4)</p>
<p>(IV)</p>	<p>sec-1</p>

(38016) (Kn/e) (PERMITTIVITY) NF G	$\geq 5 \times 10^{-2}$ (≥ 4)
(V) (DIAMETER OF FILTRATION ORIFICE) (38017) 95 (WET) NF G	$\mu\text{m} \leq 200$ (≥ 4)

(3) (C.F.G.)

(4)

9.3

(ULTRAVIOLET) (90%)

9.4

(1)

10 -

10.1 μ

μ μ μ :

10.1.1 μ

10.1.2 μ New Jersey

10.1.3 μ μ

10.1.4 μ

10.2 μ

10.2.1 μ

μ .2696/99 () μ μ -301, -302, -303, -
304, -305 -306 (676 '74) μ μ 1-92 (,
/ /720/13-11-92) μ μ (953 '24-10-97)
μ μ ,) , -310 μ -311 (954 ' 31-12-96) (μ
301-75 μ - 302-75, -301 -302,
μ (99 '28-1-76),
5/ /40229/27-10-80, (1061 '13-10-80), μ
8 (3/ /107/22-1-86) μ
) , μ ((3 / /15/11- /28-2-91) ,
μ μ μ μ μ μ μ .2696/99

10.2.2

10.3 μ

μ . 2696/99 () μ μ μ μ , μ
μ . (2), μ μ (4) μ μ .

μ μ 3 .

μ
μ /
μ μ

μ μ μ μ

μ μ / μ .

, μ μ , μ

(10 80%
- -311) .

μ 50 .

μ « μ » μ :

μ μ μ μ

μ μ , , μ

μ μ μ

10.5.2 New Jersey

μ μ μ μ New Jersey
0,40μ. μ 0,14μ., μ 0,60μ. μ μ 10 μ .

μ μ μ , μ New Jersey.

10.5.3 μ μ

μ μ μ 900 μ μ
μ μ μ

10.5.4

μ

μ

μ

μ

10.6

μ

μ

10.6.1

μ

μ

:

(

)μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

)

μ

(

μ

μ

10.6.2 μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

:

μ

μ

μ

μ

μ

μ

,

,

μ

.

,

μ

,

,

μ

,

μ

,

,

μ

μ

μ

10.6.3 μ

, μ μ μ μ :
 μ μ (900) .
 μ μ μ ,
 μ .
 μ , μ ,
, μ ,
 , μ .

10.6.4

μ μ μ μ μ μ .
 μ μ , μ μ .
 μ μ , μ μ μ .
 μ μ .

10.7 μ

10.7.1 μ

μ μ μ μ μ μ (μ) .

10.7.2 μ

μ μ μ μ . μ 6

11

11.1 μ

$\mu \mu$

μ

μ

11.2 μ

μ 1997 μ μ , μ μ μ

μ . . . '97 (315/ -17-4-97), μ ()
 ASTM

μ μ μ μ ASTM, DIN

μ . . . () .

()

μ /

#	μ		μ
1	2	3	4
1	301-84	ASTM C 127	μ
2	302-84	ASTM C 128	μ μ
3	303-84	671	μ μ
4	304-84	722	μ μ
5	305-84	ASTM C 117	μ (μ μ 75 mm μ)
6	306-84	ASTM C 142	μ
7	307-84	ASTM C 233 C 260	μ
8	308-84	ASTM C 494	μ μ
9	309-84	521	μ

#	μ		μ
1	2	3	4
10	310-84	520	μ VEBE
11	311-84	ASTM C 231	μ μ μ
12	312-84	ASTM C 280	μ μ (μ μ) μ
13	313-84	ASTM C 403	μ μ μ μ μ
14	314-84	ASTM C 156 C 309	μ μ μ μ μ
15	315-84	ASTM C 40	μ μ
16	316-84	ASTM C 642	μ μ μ μ
17	317-84	ASTM C 627	μ μ (μ μ) μ
18	318-84	DIN 1048	μ
19	320-84	ASTM C 1367	μ
20	321-84	ASTM C 88	μ μ () μ
21	322-84	ASTM C 29	μ μ
22	323-84	ASTM C 232	μ μ
23	326-84	ASTM C 123	μ μ
24	328-84	345	μ μ
25	331-84	ASTM C 309 C 156	μ
26	332-84	ASTM C 295	
27	333-84	ASTM C 496	μ μ
28	334-84	ASTM C 215	μ μ μ
29	335-84	ASTM C 152	μ μ
30	336-84	ASTM C 157	
31	337-84	DIN 1048	μ
32	338-84	ASTM C 457	μ
33	341-84	ASTM C 496	μ μ

#	μ		μ
1	2	3	4
34	342-84	ASTM C 597	μ
35	343-84	ASTM C 805	μ μ
36	345-84	ASTM C 131	(Los Angeles)
37	346-84	ASTM D 2419	μ μμ
38	350-84	DIN 4030	HCl
39	363-84	ASTM C 87	μμ μ μ μ
40		516	μ μ
41		739	μ

μ '97.

2

#	μ		μ
1	2		3
2	344		μ μ μ μ
3	345	μ	μ
4	346	μ μ	
5	408		μ μ
6	515		μ μ
7	517		μ

11.3 μ

μ 3 . . . '97

11.4

μ

-

-

.9.5 . . . '97

-

3600

9.3 . . . '97

11.5.4.3

μ

μ

:

μ

μ

μ

:

•

μ

•

μ

•

μ μ

μ

•

μ

(

μ

)

•

/

μ

•

μ

μ

•

(

μ

μ

)

•

μ μ

m³

•

μ

(

μ

)

μ

μ

•

μ

μ

.

,

μ

μ

•

μ

•

μ

μ

•

.

μ

:

μ

•

μ

μ

•

μ

μ

.

11.5.4.4

μ

(μ μ)

μ

10.4, 10.5

μ

μ

10.6

... '97

« μ

»

μ

μ

μ

μ

μ

μ

7

28

μ

.

μ

μ

).

11.5.4.5

μ

μ

28

μ , μ μ μ μ 7 μ (μ μ μ DIN 1048) μ μ . μ μ μ

11.5.4.6

- μ : μ , (μ) ,
- μ
 - μ μ
 -
 - μ μ μ
 - μ μ (μ)
 - μ .
 - μ μ (μ)
 - μ
 - μ .

11.6

μ

μ

- . .) μ C8/10 (, μ ,
- μ μ μ μ μ , μ .
- μ , $\mu\mu$ μ , C16/20 (, , , μ . .) . $\mu\mu$ μ , μ .
- μ , μ μ , μ C20/25 (μ , , , μ) . μ : (μ ,) μ μ μ

12

12.1 μ

μ , μ , IV . μ μ

12.2 μ

- μ μ (244/80)
- 97
- μ

12.3 μ

μ , μ μ μ μ μ . μ .

12.4

μ μ , μ (μ μ) μ μ μ μ

12.5 μ

12.5.1 μ

. μ μ μ μ μ μ 244/80
μ μ . μ , μ μ
. μ μ μ μ μ μ μ μ
IV μ μ μ IV. μ μ μ μ
μ . μ μ IV. μ μ IV

13

13.1 μ

μ

μ

μ

μ

13.2 μ

μ

μ

μ

μ

1997

μ

μ

μ

μ

3

13.3 μ

μ

:

.

μ

μ

.

μ

μ

μ

μ

.

.

μ

μ

μ

.

13.4

,

,

μ

μ

μ

,

μ

μ

μ

,

μ

μ

,

μ

,

μ

.

,

μ

μ

μ

,

μ

,

μ

μ

μ

(

μ

)

.

.

,

μ

μ

μ

,

μ

μ

,

,

μ

μ

μ

μ

,

μ

μ

μ

,

μ

μ

μ

,

μ

μ

μ

μ

μ

μ

,

(

).

μ

μ

.

μ

μ

,

μ

μ

(

μ

,

13.5

μ

13.5.1

. μ

μ μ

(μ . .). (μ),

, μ

μ μ

μ 7.0 cm. μ .

μ μ .

μ μ

μ

μ

. ()

μ

μ

μ

AASHO M168

μ μ

μ .

μ .

(). μ μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ ,

-

μ

μ

μ

μ

.

μ

ASTM A36

.

.

, ,

μ

μ

C.S.A.B 111,

μ

μ

μ

μ

μ

.

.

μ

μ

μ

ASTM A307 (Grade A) μ

AASHO M 164 (ASTM A 325)

.

μ

μ

(

μ

).

,

μ

,

μ

μ

μ

,

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

,

μ

μ

μ

13.5.2 μ

μ μ , μ μ , μ ,

μ μ μ , μ .

μ 3 μ

13.5.3 μ

13.5.3.1 μ

μ μ . μ μ 40 . μ ,

μ , μ μ μ μ μ μ μ μ μ

μ μ μ μ μ μ μ

μ μ , μ

μ μ μ μ .

13.5.3.2 μ

μ μ μ μ μ μ μ . μ μ μ .

13.5.3.3 μ

μ μ μ μ μ μ , μ μ

μ μ μ , μ μ μ μ μ .

13.5.4

13.5.4.1

μ μ (μ) μ .

μ μ μ ,

μ

μ .

. μ

,

μ

.

14.5

μ

14.5.1

μ

μ

μ

.

μ

,

,

μ

.

14.5.2

μ

,

μ

μ

μ

.

,

μ

μ

μ

25

.

μ

μ

(1 11)

μ

μ

μ

μ

,

μ

μ

,

μ

μ

.

.

μ

,

,

,

μ

μ

,

,

,

,

μ

,

.

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

,

.

.

μ

μ

μ

μ

,

μ

,

μ

μ

μ

.

μ

μ

,

μ

, μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

,

μ

μ

,

μ

.

μ

μ

(

)

μ

μ

,

μ

μ

μ

μ

μ

μ

.

μ

,

μ

μ

μ

,

μ

μ

μ

μ

μ

μ

.

μ

μ

μ

μ

μ

,

μ

μ

.

14.6

μ

μ

-

μ S 220 (St I)

-

μ S 400 (St III)

-

μ S 500- S500s (St IV)

B500c

-

μ

μ .

μ :

-

μ

μ

-

(μ , μ , μ) μ /

-

μ

μ

-

μ

μ

()

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15.2.2

HDPE

(DIN 8075):

EN 12201-2, 3 (8,0, MRS10). HDPE, 10

		/μ.
75	4,5	1,00
90	5,4	1,44
110	6,6	2,14

125	7,4	2,73
140	8,3	3,43
160	9,5	4,47
180	10,7	5,66
200	11,9	6,98
225	13,4	8,86
250	14,8	10,90
280	16,6	13,60
315	18,7	17,30
355	21,1	22,00
400	23,7	27,80

:

)

- compound (23°C) 953kg/m³ (ASTM D 792)
- (190 , 2,16kg) 0,2gr/10min (DIN 53735,
- ISO 1133, ASTM D 1238)
- (190 ,5kg) 0,85gr/10min (DIN 53735,
- ISO 1133, ASTM D 1238)

)

- μ (23 C)
 - 50 mm/min 20 MPa
 - 100mm/min 21 MPa
 - (DIN 53455 ISO R 527)
- (23 C)
 - 50mm/min 34 Pa
 - 100mm/min 35 Pa
 - (ISO R 527)
- μ μ μ (23 C)
 - 50 mm/min >600 %

- 100mm/min >600 %
- (ISO R 527)
- (23 C) 1000 Pa
- (ISO R 527)
- (0 -80) 64, 57, 53, 52, 48
- (DIN 53505, ASTM D 2240)

)
(CEN ISO)

μ /	μ ()	()
20 C / 10 MPa	100	>1000
80° C / 4,6 MPa	165	>4000
80° C / 4 MPa	1000	>10000

) μ _____

- μ VICAT (1 kg) 125°C
- μ VICAT (5 kg) 72 °C
(DIN 53460, ISO 306, ASTM D 1525)
- μ μ (23 C) 0,38W/m*K
(DIN 52612)
- μ (23 C) 1,8kj/kg*K
(Calorimetric)

) _____

- $>10^{14}$
- (DIN 53482 VDE 0303/3)
- (23 C) 2,6 μ
- 0,1 kHz 10^3 kHz
- (DIN 53483 VDE 0303/4)
- $3 \cdot 10^2$ KV/cm
- (DIN 53481 VDE 0303/2)
- (23 C) $> 10^{17}$ Q*cm

(DIN 53482 VDE 0303/3)

15.2.3 μ

μ . μ μ μ :

- μ μ (mm).
- μ (mm).
- , μ , μ .
- μ (DIN, ISO, ES, ASTM)
- (atm bar)

μ . μ (μ) μ
 μ .

15.3 μ

μ μ

= 9,81 MPa (1 MPa = 1MN/m²)

μ μ :

$$E_{bc(1min)} = \frac{1}{f_{(1min)}} + \frac{M_b}{b} = c$$

:

Ebc(1min) = 1 N/mm2

f(1min) = μ mm (μ 0,01 mm)

N * mm μ mm μ 1/mm

μ μ

μ μ

μ	μ -	(DIN 8074)					
		1	2	3	4	5	6

	(C°)	(atm)					
		2,5	3,2	4	6	10	16
PE-HD	20	2,5	3,2	4	6	10	16
PE-HD	20	1,1	2	2,5	3,8	6	10

15.4

15.4.1


HDPE μ (6,10 16 μ)

10 μ .

= μ μ = μ μ

μ μ D (mm)	μ D (mm)	μ D (mm)	μ D (mm)	μ s (mm)
75	0,7	66,0	4,5	0,7
90	0,8	79,2	5,4	0,8
110	1,0	96,8	6,6	0,9
125	1,1	110,2	7,4	1,0
140	1,3	123,4	8,3	1,1
160	1,5	141,0	9,5	1,2
180	1,7	158,6	10,7	1,3
200	1,8	176,2	11,9	1,4
225	2,0	198,2	13,4	1,5

200	75	85
250	75	110
315	75	124
>355	μ	




μ	=15	=30	=45	=88,5
μ (mm)				
d1	z1 »	z1 »	z1 »	z1 »
160	12	24	37	80
200	15	30	47	109
250	19	38	58	--
315	23	47	73	--
355	27	54	83	--
>400	μ			

μ z1 μ μ


$$\left(2s + \frac{d_1}{2}\right) \cdot \tan \frac{\alpha}{2}$$

μ μ μ μ 0,1mm. μ

- μμ (μ)



μ μ (mm)	=15	=30	=45	=88,5
d_1	$Z_1 \gg$	$Z_1 \gg$	$Z_1 \gg$	$Z_1 \gg$
160	21	43	66	156
200	26	54	83	195
250	33	67	104	--
315	41	84	130	--
355	47	96	148	--



μ μ (mm)	=15	=30	=45	=88,5
d_1	$Z_1 \gg$	$Z_1 \gg$	$Z_1 \gg$	$Z_1 \gg$
200	39	80	124	292
250	49	100	155	--
315	62	127	196	--
355	71	143	221	--

$\mu = 45^\circ$

t_1, t_2, t_3


μ

$\mu\mu$

μ

μ

μ



μ μ d_1 (mm)	μ μ d_2 (mm)	$=45^\circ$ (mm)	$=45^\circ$ (mm)	$=45^\circ$ (mm)
200	160	20	229	221
250	160	-1	266	248
315	160	-29	315	282
355	160	-47	344	304'
>400	160	μ		

15.5

15.5.1

DIN 8075.

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

(

μ
DIN 8075).

μ

) μ VICAT 78oC

) $\text{£ } 4 \quad \mu / 2$

) > 1012

) $\mu = 850 / 2 \quad 85 / 2$

) $= 800 / 2 \quad 80 / 2$

) $\mu \quad 450 / 2 \quad 45 / 2$

) . .

17.2.3 μ

$\mu \quad \mu \quad \mu \quad \mu$

) $\mu \quad \mu$

) μ

) $\mu \quad \mu$

) μ

$\mu \quad \mu \quad \mu$

μ

17.3

17.3.1

D = $\mu \quad \mu$

= $\mu \quad \mu$

ΠΙΝΑΚΑΣ 1									
Ονομαστική εξωτερική διάμετρος		Ονομαστικό πάχος τοιχώματος							
		Σειρά 41		Σειρά 51		Σειρά 81		Σειρά 127	
De	Απόκλιση μέσης διαμέτρου	ε	Απόκλιση	ε	Απόκλιση πάχους	ε	Απόκλιση	ε	Απόκλιση πάχους
110	+0.4 0	3.0	+0.5 0	3.0	+0.5 0				
125	+0.4 0	3.1	+0.6 0	3.0	+0.5 0				
160	+0.5 0	3.9	+0.6 0	3.2	+0.6 0				
200	+0.6 0	4.9	+0.7 0	3.9	+0.6 0				
250	+0.8 0	6.1	+0.9 0	5.0	+0.7 0	3.1	+0.6 0		
315	+1.0 0	7.7	+1.0 0	6.2	+0.9 0	3.9	+0.6 0		
355	+1.1 0	8.7	+1.1 0	7.0	+0.9 0	4.4	+0.7 0		

ΠΙΝΑΚΑΣ 1									
Ονομαστική εξωτερική διάμετρος		Ονομαστικό πάχος τοιχώματος							
		Σειρά 41		Σειρά 51		Σειρά 81		Σειρά 127	
De	Απόκλιση μέσης διαμέτρου	ε	Απόκλιση	ε	Απόκλιση πάχους	ε	Απόκλιση	ε	Απόκλιση πάχους
400	+1.2 0	9.8	+1.2 0	7.9	+1.0 0	5.0	+0.7 0		
500	+1.5 0	12. 2	+1.5 0	9.8	+1.2 0	6.2	+0.9 0		
630	+1.9 0	15. 4	+1.8 0	12.4	+1.5 0			5.0	+0.7 0
710	+2.2 0							5.6	+0.8 0
800	+2.4 0							6.3	+0.9 0
900	+2.7 0							7.1	+1.0 0
1000	+3.0 0							7.9	+1.0 0

273.

μ ()

μ (,).

$\mu \mu$

$\mu \mu \mu$

0.1

$\mu \mu \mu \mu$, - .

$\mu \mu$

$\mu \mu \mu$ (+X), 0.1) .

1 (=0,003*D

μ ().

273.

$\mu \mu \mu$, (, -).

(,).

$\mu \mu \mu$ (+x) 0.1) .

1, (=0.1* +0.2

1.

/ 2.

$\mu \mu$

127 81.

$\mu \mu$

μ .

51 41.

μ (. . $\mu\mu$).

μ

51 μ

μ . μ 41 μ

$\mu \mu$

μ

80 .

μ .

μ

$\mu \mu \mu$. μ ,

$\mu \mu \mu$

10 μ .

$\mu \mu \mu$ 5,0 μ . μ $\pm 3\%$.

1, 2, 5, 6
P.V.C.

μ

2

μ

3

μ ,

$$A_{min} = 0,2 * D + 10 (D < 200)$$

$$0,1 * D + 30 (D > 250)$$

μ $B_{min} \mu$

$\mu \mu$.

$A_{min} \mu \mu$

μ

"

μ

"

,

.

()

2

3

μ	D_i	A	B	l_1	μ	μ		l_2 l_1	
						D_i		min	min
	min	min	min	min		min	max	min	min
110	110.5	32	6	54	110	110.5	110.8	32	54
125	125.5	35	7	61	125	125.5	125.8	35	61
160	160.0	42	9	74	160	160.6	160.9	42	74
200	200.7	50	12	90	200	200.7	201.0	50	90
250	250.9	55	18	125					
315	316.1	62	20	132					
355	356.2	66	22	136					
400	401.3	70	24	140					
450	451.5	75	26	145					
500	501.6	80	28	150					
630	632.0	93	34	163					
710	712.3	101	36	171					
800	802.5	110	38	171					
900	902.8	120	40	190					
1000	1003.1	130	42	200					

17.4 μ

17.4.1 μ :

- μ 15 , 30 , 45 , 87 . μ 87 μ μ
- μ 45
- () 45
-
-

μ μ , . μ

μ ,

.

17.6

: μ μ VICAT, VICAT. μ μ , 287.

μ μ 79°C.

μ μ μ 5%. μ 550 μ

μ :(μ μ -INJECTION).

μ μ VICAT. μ μ 290.

μ μ , μ :

- 77°C μ μ μ μ 160 .

- 72°C μ μ μ μ 160 .

μ μ μ . μ μ

μ μ μ μ , μ

μ μ μ VICAT. μ μ

17.7

μ μ μ :

μ μ μ μ μ μ 50

μ μ μ μ μ μ ,

0 μ 30 μ μ μ .

μ μ μ μ μ μ .

0 μ 50 μ , μ μ .

μ μ μ μ μ μ .

0 μ 50 μ μ , μ

17.9 μ

μ μ 686.
μ , μ μ μ . μ μ
μ . μ μ μ
μ , μ 81 127
μ .

17.10 μ

μ μ μ μ μ P.V.C. μ P.V.C.
μ μ 347. μ μ P.V.C. μ ,

17.11 -

(P.V.C.) μ μ μ , μ μ
μ μ μ μ μ μ μ μ μ
μ μ μ μ μ μ μ μ μ
μ μ μ μ μ μ μ μ μ
- μ μ μ μ μ μ μ μ μ
- μ μ μ μ μ μ μ μ μ
- μ μ μ μ μ μ μ μ μ
μ μ μ μ μ μ μ μ μ
μ μ μ μ μ μ μ μ μ
μ μ μ μ μ μ μ μ μ
μ μ μ μ μ μ μ μ μ
μ μ μ μ μ μ μ μ μ
μ μ μ μ μ μ μ μ μ
μ μ μ μ μ μ μ μ μ
μ μ μ μ μ μ μ μ μ

μ μ μ μ (μ), μ μ .
 μ $\mu\mu$. : μ
 - .
 - .
 - μ μ $1,5\mu$
 - μ .
 - μ
 , μ .
 , μ μ μ μ (0°C)

17.12

μ μ μ , μ μ
 μ μ μ .
 μ μ μ μ , μ μ
 μ μ μ 200 . μ $\mu\mu$ μ μ μ
 , 10 .
 μ μ μ , μ μ , μ .
 μ μ , μ μ .

17.13

P.V.C. μ μ μ μ μ μ .
 μ μ μ μ μ μ .
 μ μ $\mu\mu$ $\mu\mu$, μ μ μ μ .

17.14 μ

P.V.C. μ μ μ
 μ μ $\mu\mu$ μ μ 15 .

17.15 μ

$\mu \mu$, $\mu \mu$ 500 μ , μ
 μ .(391 ISO 2044, $\mu \mu$ 550). μ
(0,6 / 2 ()) μ μ 15 . μ .
 μ . μ .
 $\mu \mu$, μ μ , μ , μ , μ ,
 $\mu \mu$, μ . μ .
 $\mu \mu$ $\mu \mu$, μ , μ $\mu \mu$
 $\mu \mu$ $\mu \mu$ μ μ . , μ $\mu \mu$
 $\mu \mu$, μ μ . (9 364). μ μ
 $\mu \mu$ $\mu \mu$. μ μ μ , μ
 $\mu \mu$, $\mu \mu$ μ . μ ,
 μ μ .
 μ μ , μ μ μ .
 μ μ μ ,

17.16 μ

μ μ :
- 476. μ μ μ μ μ
- μ μ μ μ μ
- μ ,

17.17	μ				
	9.			μ	- μ
μ		μ	.		
	273.			-	.
	274.		μ	μ	μ (P.V.C.)
μ				-	μ
	287.		μ	μ	(P.V.C.) -
μ		μ	μ	VICAT DIN 53460, ISO R 306,ISO/2507).	
	290.		μ	μ	VICAT μ μ
μ				(P.V.C.).
	347.		μ	μ	(P.V.C.) -
-			μ		.
	362.	P.V.C. -		(ISO/2508).	
	363.	P.V.C. -		μ (ISO/3114).	
	364.		μ	μ	μ (
P.V.C.)		μ	.	- μ	.
	368.	P.V.C.-	μ	μ	(ISO R 527, DIN 53455).
	391.			μ	- μ
.					
	550.		μ	μ	(P.V.C.) -
μ		μ	-	μ	.
	551.		μ	μ	(P.V.C.)
μ		-	μ		μ (ISO/DIS
μ	3127.2).				
E	686.		μ	μ	μ (
P.V.C.)			μ	μ	- μ
	709.		μ	μ	-
μ	.				

μ ()	80	100	150	200	250	300	400
(/)	0.2	0.3	0.7	1.5	2.0	3.0	6.0

18.4

1.5.

30

19

()

19.1

μ μ 150 1966
 μ - .
 μ , 3.3 -3 , , μ μ
 μ 150. μ μ 3.3,

19.2

μ μ μ μ μ μ (μ)
 μ 150 μ μ μ
 μ 150. μ 2.3

Los Angeles AASHTO : T-96

40%.

19.3

" " 8.2 150
 :

19.3.1

μ , μ , μ
 μ $\pm 2,0$ cm. μ μ

19.3.2

μ μ μ μ 4μ μ ,
 μ , μ , μ ()
 2,0 cm.

μ μ μ
 (. . .) .

20

) (

20.1

μ μ 155 1966
μ -
, 3.3 -3 , μ μ
μ 155. μ μ 3.3,

20.2

μ μ μ μ μ μ μ (μ)
μ μ 150 μ μ μ
μ 155. μ 2.3

Los Angeles AASHTO : T-96

30%.

20.3

" " 8.2 155
:

20.3.1

μ
, μ μ
μ ± 2,0 cm. μ μ

20.3.2

μ μ μ μ 4μ μ μ ,
μ μ μ μ μ μ ()
2,0 cm. μ μ
μ μ μ

μ
μ

μ μ μ
μ

μ .
μ μ . μ
μ μ μ

23.4 4.

μ μ

μ μ
μ μ
μ μ

. μ μ
, μ .

μ μ μ
μ , μ
μ

μ μ . μ
μ μ μ μ μ
μ μ μ μ μ

26

26.1 μ

μ 200 -- 1000 mm $\mu\mu$ μ
 μ . μ

26.2 2.

μ μ μ (DUCTILE IRON). ISO
 1083.

26.3 μ μ μ . μ
 μ . μ :
 μ μ

-

-

μ EN 124 μ μ 124. $\mu\mu$ ISO 1083
 μ μ : μ 124 (. . D400)
 μ μ :
 μ . μ μ :

_____ μ KN

A	15	15
B	125	125
C	250	250
D	400	400
E	600	600
F	900	900

26.4

μ μ μμ :

600 - > 60 (, μ . . .).

D 400 - > 40 (μ , μ μ).

C 250 - > 25 (μ , μ , μ μ μ μ).

125 - > 12,5 (μ).

26.5

μμ

μμ DUCTILE IRON

:

-
- μ
- μ
- μμ μ

26.6

μμ μ μ μ μ . μ .

μ μ , μ μ μ μ 0,30 μ . μ ,
 μ . μ , μ μ , μ , μ ,
 μ μ , μ , 20 . μ , μ ,
 μ . μ , μ , μ , μ ,
 μ , μ , μ μ , μ (μ)
 μ ,
 27.3 μ
 μ μ μ μ ,
 μ μ μ μ . μ ,
 μ μ .

28

()

28.1

μ

μ μ

μ
μ

μ

,

μ

μ

(

μ

.

28.2 2.

μ

μ μ

μ

μ

,

μ

μ

μ

:

-

μ

μ μ

,

μ

μ

μ

μ

.

,

μ

μ

μ

-

μ

μ

.

,

μ

μ

μ

-

μ

μ

μ

μ

-

μ

μ

μ

μ

μ

μ

-

μ

μ

(

μ

)

μ

.

.

μ

.

μ

,

μ

,

μ

μ

μ

μ

,

μ

μ

μ

μ

μ

μ

.

μ

μ

μ

:

μ

μ

μ

,

μ

μ

31.2

- (
), μ μ (μ
) μ μ).
: μ
- μ μ .
- μ .
- μ μ .
- μ .
- μ .

31.3

- (μ) μ 0.5 μ μ μ μ μ .
 μ μ μ μ μ μ .
(μ μ), μ , μ

31.4

- () μ
:
- μ GG 25 DIN 1691-3 μ GGG 40 DIN 1693
 μ 50, 80, 100, 150 200
- μ
- μ

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

EPDM

INOX DIN 1.4021

ISO 7005-1/20 ISO 2531, DIN 2501/28604
28607 BS 4504/1772 NFE K29-103 UNI 2277-67, UNI 2278-67

:

10 16

31.5

-

μ

μ

μ :

μ ,

μ

,

μ

μ

500 μ .

μ μ μ

μ

μ

μ

,

:

μ	DN50-250	DN300-400	DN450-550	DN600-800	DN900-1200
μ	DN50	DN80	DN100	DN150	DN200
μ inch.	2"-10"	12"-16"	18"-22"	24"-34"	36"-38"
μ inch.	2"	3"	4"	6"	8"

μ μ

$\mu\mu$
 μ

μ

μ 4 μ ,
 μ .

μ

μ

μ

μ

μ

, μ μ .

34.6

μ μ : μ 9173/178/1985
μ
- 1000 μ/
- 55-60%
- 3% μ
- μ μ 1,1 . 450%
- (0,2 BAR 8) μ
-

34.7

μ μ μ μ .
μ ().

35

35.1 μ

μ μ . μ

35.2

μ μ μ μ . μ

μ μ .

35.3

μ μ μ μ

, μ μ . μ

μ μ μ μ .

μ μ μ μ .

μ μ μ μ ,

μ μ μ μ ,

1048).

7 / 2 μ (DIN

35.4 μ - μ

μ ,

μ μ μ .

35.5.3

-

1,5-2,0 /μ2

1,0 .

2,0-3,0 /μ2

1,5 .

μ

3,0-4,0 /μ2

2,0 .

, μ

μ

:

- 1,5-1,7 /

- () 6,5-7,5

- 50%

- μ μ μ 1,0 2

- μ 5-28°C

- μ 1,0 / 2

- μ μ 0,4 .

35.5.4

-

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

2:1
μ μ

μ μ

μ

35.5.5

μ

,

,

35.5.6

-

μ

μ μ

μ

μ

,

(. . .),

110 mm,

(6)

162.3.6

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0,2 atm (2 m

24

(6)

12

(7)

(8)

(9)

(10)

162.3.7

162.4

(1)

476

PVC

5

6

(2)

(3)

8 m.

- (3) ...
- 163.3.3
- (1) ...
- (2) ...
- (3) ... (0,50 m 1,00 m), (1200 mm 1600 mm) ...
- (4) ...
- (5) ... 2 cm, « ... » ...
- (6) ... 0,60 m ...
- (7) ... C20/25 ... S400. ...
- (8) ... SLW 60 D 1072. ... 1,25 m ...
- (9) ...
- (10) ...
- (11) ...
- (12) ... S400, ... C20/25 ... 150 ... 0,10 m. ...

163.3.4

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
()
- (5)
0,30 m.
- (6) S400, C20/25
... .. 150 0,10 m.
... .. 2 cm, « ... ».
- (7) 24

163.4

163.4.1

- (1)
- (2)
- (3) (...)
- (4)
- (5)
- (6) (...)
- (7) (...)

(3) 200 mm. 160 mm. 40 cm 40 mm
12 kg 50 mm. 90°

164.4.3

(1) (2) (3)

164.5

(1) (2) (3)

164.6

(1) (2) (3)

165.

165.1

(1) (2)

165.2

165.2.1

(1) (2)

- (3) m. 1,00 m, 0,50
- (4) 170 mm x 20 mm (x).
- (5) «U» 200 mm, 0,50 m

165.2.2

- (1) reinforced concrete) D 1045. 97, C20/25 (fibre glass
- (2)

165.2-1 :

#			[tn]
1	2	3	4
1	A	/	1,5
2	B	,	12,5
3	C	0,5 m 0,2 m	25
4	D	()	40
5	E	,	60
6	F	,	90

- (3) 124. (ductile iron)
- (4)
- (5) (4)
- (6)

μ

μ

μ

μ

μ

165.5

165.5.1

μ

μ

μ

- - μ
 - μ
 - μ
 - μ
 - μ

$150,$

165.5.2

μ

μ

- - μ
 - μ
 - μ
 - μ
 - μ
 - μ
 - μ
 - μ

150

165.6

- - μ
 - μ
- - μ

(m)

- $\mu \mu 100.5$ () () , () μ ()
 μ « $\mu \mu \mu$ () μ μ » 100 « , ».

6.1 μ (corrugated) $\mu \mu$ SO 9969. $\mu \mu$ 13476 (corrugated)

6.2 $\mu \mu$, μ :

- $\mu \mu$. $\mu \mu$ μ μ
 - $\mu \mu$. $\mu \mu$ μ μ .
 - $\mu \mu$.
 - $\mu \mu$.
 - $\mu \mu$.
- ETE , $\mu \mu \mu$, . . . μ

6.3 , μ - , μ $\mu \mu$ SO 9969. μ
 $\mu \mu$ 13476 , μ
 $\mu \mu$, $\mu \mu \mu$. . .
 ' 3346/14-12-12

6.4 μ • EN ISO 9969 μ - μ EN 744
 μ (Thermoplastics pipes - Determination of ring stiffness) • EN 744
 μ - μ - μ
 Thermoplastics pipes - Test method for resistance to external blows by the round-the-clock method) • EN 9967 - μ (Determination of Creep ratio) • 3126 μ - μ -
 μ (Plastics piping systems - Plastics components - Determination of dimensions) μ μ
 , μ μ

6.8 DN/ID 800mm 160mm DN/OD 200mm DN/OD 250mm DN/OD 1200mm DN/ID 300 DN/OD

(Plastics piping systems - Thermoplastics piping systems for buried non-pressure applications - Test methods for leak tightness of elastomeric sealing ring type joints)

6.9 1277 (Plastics piping systems - Thermoplastics piping systems for buried non-pressure applications - Test methods for leak tightness of elastomeric sealing ring type joints)

6.10 3346/14-12-12.)

6.11

6.12

